

EVB300

Kommunikationsgateway für
Envertech-Mikro-Wechselrichter.



FLEXIBILITÄT
Passt sich an jede Systemgröße an und optimiert den Platzbedarf



SMART
Intelligente Online-Monitoring auf Modulebene.



3 JAHRE
Branchenführende Garantie für Monitoringsgeräte.



Modell	EVB300
Eigenschaften	
RS485 Port	Automatische Steuerung der Stromerzeugung Virtueller Kommunikationsanschluss, der für die Kommunikation und Steuerung zwischen RS485-Geräten und EVB-300 verwendet wird.
Optionen Internetverbindung	Ethernet/WIFI (802.11g/n)
Speicher (optional)	Standard USB Speicher vor Ort
Kapazität	
Anzahl der angeschlossenen Geräte	Bis zu 60 Einheiten MPPT
AC-Versorgung / Verbrauch	
AC-Versorgung	108-264VAC, 47.5-62.5Hz
Stromverbrauch	<2W
Mechanische Daten	
Abmessungen (B*H*T)	182mm*100mm*43mm
Gewicht	345g
Kühlung	Natürliche Konvektion - Keine Lüfter
Bereich der Umgebungstemperatur	-40 C ~ +65 C
Eindringenschutz (IP)	IP40
Konformität & Garantie	
Konformität	CE
Garantie	3 Jahre