



5	Muffe	G1" (IG) 69,5lg	800337	2
4	Magnesiumanode-487		---	1
3	Vorschweißflansch	TK180 für TWS 150 - 500 l	900059	1
2	E-Muffe	G1½" (IG) 70lg	800329	2
1	Magnesiumanode-D21		---	1
Pos-Nr.	Benennung	Beschreibung	Art.-Nr	Menge

Stücklistentabelle

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER TOLERANZEN: LINEAR: ± 5 mm WINKEL: ± 3 ° Prüfdruck nach DGRL				Kunde	
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM	Isolierung:	BENENNUNG:
GEPRÜFT	JeZa		29.09.2021	Oberfläche: Innen / Außen	120-Nexol
GENEHMIGT				Emailliert / Grundiert	
PRODUKTION				max. Betriebsdruck / Temperatur:	ZEICHNUNGSNR.
QUALITÄT				6 bar / 95°C	A3
Hergestellt nach DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3				Werkstoff:	
GEWICHT: Liter:		MASSSTAB:1:10		BLATT 1 VON 1	